Product data sheet
Characteristics

SMC1000IC
APC Smart-UPS C 1000 VA, LCD, 230 V, con SmartConnect



Panoramica

Presentazione	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable run-time. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other net-work devices.
Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Tensione di ingresso	230 V
Altre tensioni di ingresso	220 V 240 V
Output voltage	230 V
Altre tensioni di uscita	220 V 240 V
Potenza nominale in W	600 W
Potenza nominale in VA	1000 VA
Plug standard	IEC 320 C14
Nb of power socket outlets	8 IEC 60320 C13
Tipo batteria	Batteria piombo-acido
Attrezzature fornite	Cavo di alimentazione cavo USB

Generale

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	21,9 Cm
Larghezza	17,1 Cm
Profondità	43,9 Cm
Peso prodotto	17,27 Kg
Posizione montaggio	Lato anteriore
Mounting preference	No preference
Modalità di montaggio	Not rack-mountable

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it
T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it
VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Ingresso

Limiti tensione in ingresso	170...300 V regolabile 180...287 V
Frequenza di rete	"50/60 Hz" +/- 3 Hz auto-sensing

Uscita

Distorsione armonica	Meno del 5%
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Potenza massima configurabile (watt)	600 W
Tempo di trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.
Topologia	Line interactive
Tipo di forma d'onda	Uscita sinusoidale
Frequenza di uscita (sync alla rete)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete

Conformità

Certificazioni prodotto	"CE" GOST VDE
Norme di riferimento	IEC 62040-1-1 EN/IEC 63000:2018

Condizioni ambientali

Livello acustico	41 dBA
Dissipazione di calore	100 Btu/H
Altitudine di funzionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente operativa	0…40 °C
Temperatura di stoccaggio	-15…45 °C
Altitudine di stoccaggio	0,00…15240,00 M
Umidità relativa	0…95 %
Umidità relativa di immagazzinamento	0…95 %

Batterie e tempi di funzionamento

Extendable Run Time	0
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tempo di ricarica tipico	3 H
Quantità batterie sostitutive	1
Durata batteria	3…5 A
Battery power in VAH	216 VAh runtime
Potenza carica batterie (watt)	72 W rated

Comunicazioni & Gestione

Allarme udibile	Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
Pannello di controllo	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Slot liberi	0

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	455 J
Filtraggio	Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,3% ieee, tempo risposta-chiusura 0, conforme allo standard ul1449

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	19,55 Kg
Altezza imballo 1	37,6 Cm
Larghezza imballo 1	32,8 Cm
Lunghezza imballo 1	59,5 Cm
Numero unità imballo 2	1
Numero unità imballo 3	18

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Efficienza energetica ottimizzata	Prodotto a efficienza energetica
Take-back	Take-back program available

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione

Product Life Status : Commercializzato

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it
T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it
VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI