SOLUZIONE FISCALE ECR

EDGE-K



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

EDGE-K è il registratore telematico compatto pensato per chi lavora tra punto vendita e mobilità. **Affidabile, semplice da installare e facile da trasportare**, permette di gestire le operazioni di vendita e la trasmissione dei corrispettivi con continuità, anche fuori dal negozio. Il suo ampio display grafico può pubblicare **QR Code per la digitalizzazione dello scontrino**. Ideale per ambulanti, mercati rionali, street food, artigiani, fiere ed eventi temporanei, offre un formato ultracompatto e la predisposizione per batteria a lunga durata opzionale: **una soluzione pratica per lavorare in autonomia durante tutta la giornata**.

SCHEDA TECNICA

Processore	800 MHz Arm® Cortex®-M7 iMX RT1171
Giornale elettronico	MicroSD industriale interna
Memoria Flash	128 MB
Memoria RAM	16 MB SDRAM + 8 MB HyperRAM
RAM sotto batteria	64 KB
Risoluzione	200 dpi (8 punti/mm)
Velocità di stampa (max)	80 mm/sec
Larghezza carta	57 mm ± 0,5 mm
Spessore carta	Da 55 a 60 g/m²
Dimensione rotolo carta	55 mm
Interfacce	Connettore di alimentazione, USB Type-C, porta USB Type-A per dispositivi esterni e memoria di massa, porta seriale RS-232 (RJ45) da 9600 a 115200 bps, porta Ethernet (RJ45) 10 Mbit/s, porta cassetto (RJ12), Wi-Fi integrato
Sensori	Sensore presenza carta, temperatura testina
Tastiera	Tastiera alfanumerica integrata con 42 tasti personalizzabili
Display	LCD retroilluminato 2 × 20 per l'operatore e display grafico LCD da 3,2" per il cliente
Gestione documenti e certificazione	Registratore telematico conforme alle Specifiche Tecniche V11.1 con lotteria degli scontrini, venditori ambulanti e documento commerciale digitale

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

Ricevuta detraibile	Sì
PLU	Fino a 1000 PLU con codice EAN
Articoli	
Tipi di pagamento	14 tipi di pagamento
Modificatori di prezzo	Sconti e maggiorazioni su articolo e subtotale, per valore o percentuale
Aliquote IVA	12 (5 programmabili + 6 codici natura + ventilazione IVA)
Report	Report fiscali, finanziari, statistici e storico vendite
Grafica	Loghi grafici nella parte superiore e inferiore dello scontrino
Protocolli	CUSTOM, CUSTOM DLL e XON/XOFF
Driver	Windows Library & OPOS, JavaPOS e POS.net Fiscal printer device
Software	RX Configurator
Consumo tipico	Medio: 1,5 A a 9 VDC Standby: 0,15 A
MTBF	> 20.000 ore
Durata testina	51 km con carta consigliata
Taglierina	Sistema di caricamento facilitato del rotolo (taglio manuale)
Durata taglierina	N.D.
Temperatura di esercizio	Da -5°C a 45°C
Opzioni	Wi-Fi integrato, cassetto 6V, lettore barcode USB, EFT/POS, batteria esterna (opzionale)
Dimensioni (L × P × A)	304 × 140 × 98 mm
Peso	1,1 kg
Contenuto della confezione	Dispositivo, alimentatore esterno, manuale utente

GALLERIA










TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI