STAMPANTE FISCALE

P3-N RT

La stampante telematica P3-N RT spicca per la sua elevata **affidabilità e qualità di stampa**, garantendo una compatibilità totale coi prodotti telematici Custom grazie al **plug & play** immediato con tutti i programmi di gestione del punto vendita. Equipaggiata con testina di stampa e taglierina a lunga durata, P3-N RT è disponibile con diverse interfacce di comunicazione: **RS232, USB, LAN e Wi-Fi®** opzionale, oltre alle porte dedicate a tastiera e customer display. Dotata di **omologa Nativa**, secondo le più recenti specifiche normative, questa stampante è il complemento telematico ideale per il punto vendita evoluto che necessita di affidabilità, prestazioni e compattezza.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La stampante telematica P3-N RT spicca per la sua elevata **affidabilità e qualità di stampa**, garantendo una compatibilità totale coi prodotti telematici Custom grazie al **plug & play** immediato con tutti i programmi di gestione del punto vendita. Equipaggiata con testina di stampa e taglierina a lunga durata, P3-N RT è disponibile con diverse interfacce di comunicazione: **RS232, USB, LAN e Wi-Fi®** opzionale, oltre alle porte dedicate a tastiera e customer display. Dotata di **omologa Nativa**, secondo le più recenti specifiche normative, questa stampante è il complemento telematico ideale per il punto vendita evoluto che necessita di affidabilità, prestazioni e compattezza.

SPECIFICHE TECNICHE

Printing speed (max)	**200 mm/sec**
Paper roll dimension	**80 mm**
Interface	**RS232;Display port;USB device;USB host;Ethernet;Cash drawer;Wi-Fi (optional);Bluetooth (optional)**
Drivers	**Windows;OPOS;JavaPOS;POS.net;Android**

SCHEDA TECNICA

Processore	100 MHz RENESAS FAMILY
Giornale elettronico	MicroSD industriale SLC "Long Life", fino a 3.000.000 di righe (circa 600 rotoli). Giornale elettronico interno (memoria di dettaglio) su MicroSD

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

Memoria Flash	4 MB (+ 2 MB di memoria interna)
Memoria RAM	2 MB
RAM under battery	64 KB
Risoluzione	203 dpi (8 punti/mm)
Velocità di stampa (max)	200 mm/sec
Larghezza carta	80 mm
Spessore carta	Da 63 a 140 g/m²
Dimensione rotolo carta	80 mm
Interfacce	RS232, porta display, USB device, USB host, Ethernet, cassetto portadenaro, Wi-Fi® opzionale, Bluetooth® opzionale
Sensori	Temperatura testina, presenza carta, apertura coperchio, quasi fine carta
Tastiera	Tastiera USB programmabile KUBE K35 a 35 tasti, tastiera USB KB30 a 30 tasti
Display	Versioni XD, QD e QD2 con display LCD retroilluminato integrato, 2 × 20 caratteri, sfondo blu, LED bianchi
Gestione documenti e certificazione	Gestione documenti commerciali validi ai fini fiscali, resi, annulli, pagamenti aggiuntivi, calcolo IVA, aggiornamento firmware remoto, lotteria degli scontrini, Certificato di Approvazione Nativo (RT V11.1), dematerializzazione documenti, firmware fiscale con firma digitale
Ricevuta detraibile	Sì
PLU	30 PLU programmabili, gruppi PLU per statistiche aggregate
Tipi di pagamento	14 tipi di pagamento
Modificatori di prezzo	8 modificatori di prezzo (sconti e maggiorazioni)
Aliquote IVA	12
Report	Report fiscali, finanziari, statistici e storici, trasmissioni dei report telematici
Grafica	Stampa di loghi ad alta qualità, coupon grafici, codici a barre 1D e 2D (QR Code)
Protocolli	CUSTOM, CUSTOM DLL, XON/XOFF, XML Web Services
Driver	Windows®, OPOS, JavaPOS, POS.net, Android™
Software	Fiscal RX Configurator, Virtual COM, Virtual Keyboard, Custom Hub
Consumo tipico	1,3 A
MTBF	> 20.000 ore
Durata testina	150 km
Taglierina	Taglio completo o parziale
Durata taglierina	1.000.000 tagli
Temperatura di esercizio	0°C ~ 45°C
Opzioni	Montaggio verticale, modulo Wi-Fi®, modulo Bluetooth®
Dimensioni (L × P × A)	190 × 136 × 142 mm
Peso	1,1 kg
Contenuto della confezione	Alimentatore, cavo seriale, manuale

GALLERIA



TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911MH040100733	P3-N RT ETH USB RS232 NERO

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it